

# FRÄCON

## Fräsmaschinen:

### **5-Achs CNC-Bearbeitungszentrum Typ: DMF 180**

Werkzeugwechsler: 30-fach  
Verfahrwege: 1800 x 700 x 700 mm  
Hochleistungsspindel: 18.000 U/min mit IKZ  
autom. Integrierter Rundtisch 360°  
autom. Schwenkkopf

### **5-Achs CNC-Bearbeitungszentrum Typ: DMU 65**

Werkzeugwechsler: 30-fach  
Verfahrwege: 650 x 650 x 560 mm  
Hochleistungsspindel: 18.000 U/min mit IKZ  
autom. Schwenk-Rundtisch +/- 120° + 360°

### **3-Achs CNC-Bearbeitungszentrum Typ: DMU 80 T**

Werkzeugwechsler: 32-fach  
Verfahrwege: 880 x 630 x 630 mm  
Hochleistungsspindel: 18.000 U/min mit IKZ

### **3-Achs CNC-Bearbeitungszentrum Typ: DMC 65 V**

mit 2-fach Palettenwechsler  
Werkzeugwechsler: 24-fach  
Verfahrwege: 650 x 500 x 500 mm  
Hochleistungsspindel: 18.000 U/min mit IKZ

### **3-Achs CNC-Bearbeitungszentrum Typ: DMU 60**

Werkzeugwechsler: 24-fach  
Verfahrwege: 630 x 560 x 560 mm  
Frässpindel: 12.000 U/min

### **5-Achs CNC-Universal-Fräsmaschine Typ: DMU 50**

Werkzeugwechsler: 16-fach  
Verfahrwege: 500 x 400 x 400 mm  
man. Schwenk-Rundtisch 360°, schwenkbar 90°  
Powerpaket  
Frässpindel: 10.000 U/min

### **Konv. Universal-Fräsmaschine Typ: Deckel FP2**

Verfahrwege: 400 x 200 x 200 mm  
3-Achs-Digitalanzeige

## Drehmaschinen:

### **6-Achs CNC-Drehmaschine Typ: CTX beta 800**

16 angetriebene Werkzeuge  
Gegenspindel + Y-Achse  
Kurzlademagazin  
Drehlänge: 695 mm  
Stangendurchlaß: 65 mm

### **6-Achs CNC-Drehmaschine Typ: CTX 410 V6**

12 angetriebene Werkzeuge  
Gegenspindel + Y-Achse  
Kurzlademagazin  
Drehlänge: 550 mm  
Stangendurchlaß: 65 mm

### **3-Achs CNC-Drehmaschine Typ: CTX 400 S2**

6 angetriebene Werkzeuge  
Drehdurchmesser: 250 mm  
Drehlänge: 600 mm  
Stangendurchlaß: 65 mm

### **2-Achs CNC-Drehmaschine Typ: CTX 210**

Drehdurchmesser: 160 mm  
Drehlänge: 305 mm  
Stangendurchlaß: 45 mm

### **konv. Drehmaschine Typ: Maho Graziano GR200**

Drehdurchmesser: 300 mm  
Drehlänge: 1.350 mm  
Stangendurchlaß: 61 mm  
2-Achs-Digitalanzeige